



ENDUIT À LA CHAUX POUZZOLANIQUE



Marque : **COMPAGNIE DES CHAUX ET MORTIERS TILIA**
Produits : **THERMOTILIA** et **TILIA MIX**
<https://www.chaux-tilia.fr/thermotilia>



Enduit à la chaux naturelle et composé également de pouzzolane par l'ajout d'argiles cuites finement broyées.

C'est cette association, entre pouzzolane et chaux calcique, qui donne l'hydraulicité à ce mortier.

Notre enduit chaux pouzzolane est particulièrement gras et onctueux et est très apprécié des applicateurs.

Sa composition naturelle en fait un enduit perspirant intrinsèquement.

- Enduit à la chaux pouzzolanique avec correction thermique
- Enduit écologique prêt à l'emploi et facile à appliquer
- Stabilisation entre 5 à 7 jours
- Fabriqué dans le Lot et Garonne

Caractéristiques techniques

- Réaction au feu : Classe A1
- Résistance à la compression : CS II
- Absorption d'eau : W2
- Adhérence : $\geq 0,3$ N/mm² - FP : ABC
- Perméabilité à la vapeur d'eau : $\mu < 15$
- Conductivité thermique : 0,54 à 0,93 (valeur tabulée)
- Substances dangereuses : Voir FDS
- Durabilité et résistance au gel/dégel : Évaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier