

ISOLANT EN BALE DE PETIT ÉPEAUTRE



Marque : **ARCHIBALE** - Produit : **BALE**
<https://www.archibale-isolation.com/bale/>



L'isolation en bales de petit épeautre, avec BALVRAC, cumule plusieurs points forts :

- Un matériau imputrescible qui ne se dégrade pas dans le temps.
- L'assurance de votre confort dans votre habitat.
- La possibilité de le mettre en œuvre en synergie avec d'autres isolants pour une adaptation parfaite à vos conditions de mise en œuvre.
- La participation à une démarche de filière globale, qui utilise la bale, coproduit peu valorisé à ce jour.
- La possibilité de réduire votre besoin en énergies, et de fait le coût de chauffage de votre logement.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Tamisée	Non tamisée
Longueur (mm)	11,25±0,56	Non estimé
Humidité max (%)	22,43±0,29	24,21±0,35
Taux de cendre (%)	9,39	-
Dégradation	280-400°C	
Composition stabilisée à 20°C, 65%HR		
Cire	2,0±0,0	-
Lignine	28,3±0,8	-
Holocellulose	63,0±1,0	-
Inorganique	6,7±1,4	-
Composition des cendres		
Carbone (C)	3,96±0,24	-
Oxygène (O)	52,38±0,01	-
Silicium (Si)	35,77±0,57	-
Calcium (Ca)	2,31±0,04	-